

Modell 15004 Damenjacke

Für Größe 36/38 = Zahlen vor der Klammer, für Größe 40 = 1. Zahl in der Klammer, für Gr. 42/44 = 2. Zahl in der Klammer, für Gr. 46/48 = Zahlen hinter der Klammer. Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Qualität	Farbe	36/38	40	42/44	46/48
Step 6 75% Schurwolle (sw), 25% Polyamid, LL = ca. 375 m/ 150 g	678 Edingburgh	600 g 4 Knäuel	750 g 5 Knäuel	750 g 5 Knäuel	750 g 5 Knäuel

Nadeln: Stricknadeln 3 u. 4 mm

Bundmuster:

Doppelblende, gl. re mit NS 3:

2 cm gl. re, 1 Umbruchreihe (li M), 2 cm gl. re. In der folg. R je 1 M mit 1 M vom Anschlag zus. str.

Grundmuster: (Maschenprobe 23 M u. 31 R = 10 x 10 cm)

gl. re (Hintr. re M u. Rückr. li M) u. gl. li (Hintr. li M u. Rückr. re M) mit NS 4

Betonte Abnahmen:

rechter Arbeitsrand: RM, 1 M re, 2 bzw. 3 M re zus.str.

linker Arbeitsrand: 1 M re abh., 1 M re bzw. 2 M re zus.str., die abgehob. M darüberziehen, 1 M re, RM

Arbeitsanleitung:

Rückenteil:

112 (122/132) 142 M mit NS 3 anschl. u. 1x die Doppelblende arb.

Dann weiter mit NS 4 im Grundm. gl. re arb.

Für die Raglanschrägung nach 44 cm ab Umbruch beids. 4 M abk. In jed. folg. 2. R noch beids. 31 (32/33) 34 x 1 M u. 0 (2/4) 6 x 2 M betont abn. Nach 64 (66/68) 70 cm ab Umbruch die restl. 42 M abk.

Lindes Vorderteil:

50 (55/60) 65 M mit NS 3 anschl. u. 1x die Doppelblende arb. Dann weiter mit NS 4 im Grundm. gl. re arb.

Für den Halsausschnitt nach 40 cm ab Umbruch am li Arbeitsrand 1 M betont abn. u. in jed. folg. 4. R noch 14 x 1 M betont abn. Gleichzeitig für die Raglanschrägung nach 44 cm ab Umbruch am re Arbeitsrand 4 M abk. In jed. folg. 2. R noch 31 (32/33) 34 x 1 M u. 0 (2/4) 6 x 2 M betont abn. Gesamtlänge 68 (70) 72 cm.

Rechtes Vorderteil:

50 (55/60) 65 M mit NS 3 anschl. u. 1x die Doppelblende arb. Dann weiter mit NS 4 im Grundm. gl. re arb.

Für den Halsausschnitt nach 40 cm ab Umbruch am re Arbeitsrand 1 M betont abn. u. in jed. folg. 4. R noch 14 x 1 M betont abn. Gleichzeitig für die Raglanschrägung nach 44 cm ab Umbruch am li Arbeitsrand 4 M abk. In jed. folg. 2. R noch 31 (32/33) 34 x 1 M u. 0 (2/4) 6 x 2 M betont abn. Gesamtlänge 68 (70) 72 cm.

Ärmel:

58 M mit NS 3 anschl. u. 1x die Doppelblende arb. Dann weiter mit NS 4 im Grundm. gl. li str.

Für die seitl. Ärmelschrägung in jed. folg. 10. R ab Bund beids. 13 x 1 M (in jed. folg. 8. R ab Bund beids. 9 x 1 M u. danach in jed. folg. 6. R noch beids. 9 x 1 M / in jed. folg. 6. R ab Bund beids. 12 x 1 M u. danach in jed. folg. 4. R noch beids. 11 x 1 M) in jed. folg. 4. R ab Bund beids. 28 x 1 M zun. = 84 (94/104) 114 M.

Für die Raglanschrägung nach 46 (44/42) 40 cm ab Anschlag beids. 4 M abk. u. in jed. folg. 2. R wie beim RT beschrieben abn. Nach 66 cm ab Umbruch die restl. 14 M abk. Den 2. Ärmel ebenso arb.

Schalblende:

32 M mit NS 3 anschl. u. 1x die Doppelblende arb. Dann weiter mit NS 4 im Grundm. gl. li arb. Nach 73 (75/77) 79 cm ab Umbruch die M stilllegen. 2. Blende ebenso arb.



© Schoeller Süssen GmbH

Fertigstellung:

Teile lt. Schnitt spannen, anfeuchten u. trocknen lassen. Raglannähte im Matratzenstich schließen. Seiten- u. Ärmelnähte im Matratzenstich schließen. Die Schalblende im Matratzenstich an die VTe nähen. Die Naht der Schalblende in der hinteren Mitte im M-Stich schließen u. die Blende an den rückwärtigen Halsausschnitt nähen. Die Schalblenden nach außen umlegen (rollt sich etwas ein).

